



LEDUC S.A

**RESSORTS OLMA
&
MULTIRESSORT SERVICE**

Edition de 06/2002
Fl : SMQE_En502aa.doc
Page 1 sur 1



CATALOGUE

CATALOG

CHOISISSEZ VOS REFERENCES DANS LES PAGES SUIVANTES

Please , CHOOSE YOUR REFERENCES IN THE FOLLOWING PAGES

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

FOR ANY FURTHER INFORMATION

CONTACTER NOTRE SERVICE COMMERCIAL

CONTACT OUR SALES DEPARTMENT

Adresse <i>(Address)</i>	Z.I., 274, rue du Maréchal-Juin, 77000 VAUX-LE-PENIL - FRANCE
Téléphone <i>(Telephone)</i>	33 (0)1 64 39 04 78
Télécopie <i>(Fax)</i>	33 (0)1 64 37 57 68
Site Web <i>(Web site)</i>	www.Leduc-sa.com
E-mail	Leduc-sa@Leduc-sa.com



INFORMATIONS

**Nous vous rappelons que nous
faisons aussi toutes réalisations
spécifiques sur plan !**

Consultez-nous...

*Remember that we make also all specific
achievements on plan !*

Consult us

Téléchargez le catalogue sur notre site : www.leduc-sa.com

Load the Catalog on our Web Site : www.leduc-sa.com

Pensez à utiliser les pages

« Cahier des charges COMPRESSION, TRACTION ou TORSION ».

Elles vous aideront à déterminer les caractéristiques de vos ressorts.

Puis ENVOYEZ-LES NOUS par Mail, Fax ou courrier !

Think of using the specification pages for COMPRESSION, TENSION or COIL springs.

They will help you to determine the characteristics of your springs.

*Then, **SEND THEM TO US** by e-Mail, Fax or Mail !*

LES RESSORTS DE COMPRESSION STANDARD OLMA
STANDARD OLMA COMPRESSION SPRINGS

La gamme OLMA est composée de 6 séries distinctes, appelées « Type » :

The OLMA range consists of 6 separate series known as « Type » :

Catégorie	<i>Category</i>	Type
Extra fort	<i>Extra strong</i>	0
Fort	<i>Strong</i>	1
Moyen	<i>Medium</i>	2
Léger	<i>Light</i>	2 Bis
Très léger	<i>Very light</i>	3
Extra léger	<i>Extra light</i>	4

Les ressorts OLMA sont présentés sur un tableau à double entrée, et sont classés selon les informations ci-dessous avec à l'intersection la lettre correspondant au code tarif :

OLMA springs are presented in a table with two entry points, and are classified according to the following information with at the intersection the letter which relates the price list code :

Désignation	<i>Designation</i>	Type
Diamètre de l'arbre	<i>Shaft diameter</i>	Da
Diamètre du logement	<i>Housing diameter</i>	DI
Longueur libre	<i>Free length</i>	Lo

AUTRES INFORMATIONS

OTHER INFORMATION

Matière : Aciers à ressort	Material : <i>Spring Steels</i>
Extrémités : Les Extrémités sont Rapprochées et Meulées sauf pour les très petits diamètres.	Ends : <i>Squared and ground ends only for small diameters.</i>


BOUCHONS POUR RESSORTS A BOUTS NON RAPPROCHES NON MEULES

LEDUC Tél. : 01 64 39 04 78 - Fax 01 64 37 57 68

PLUGS FOR UNSQUARED UNGROUND SPRNGS

Site : www.leduc-sa.com - Email : leduc-sa@leduc-sa.com

Ressort de compression OLMA OLMA compression springs



Référence d'un bouchon : Type + Da + DI + Diamètre A (taradé ou lisse)
 Plug reference's : Type + Da + DI + Diameter A (threaded or smooth)

Diamètre de l'arbre (Da)	Diamètre du Logement (DI)	B	Diamètre A taradé ou lisse	Diamètre de l'arbre (Da)	Diamètre du Logement (DI)	B	Diamètre A taradé ou lisse	Diamètre de l'arbre (Da)	Diamètre du Logement (DI)	B	Diamètre A taradé ou lisse
Shaft diameter (Da)	Housing diameter (DI)	B	Diameter A threaded or smooth	Shaft diameter (Da)	Housing diameter (DI)	B	Diameter A threaded or smooth	Shaft diameter (Da)	Housing diameter (DI)	B	Diameter A threaded or smooth

TYPE 0				TYPE 1				TYPE 2			
5,6	11,2	5,6	4	5,6	10	5,6	4	5,6	9	5,6	4
6,3	12,5	6,3	4	6,3	11,2	6,3	4	6,3	10	6,3	4
7	14	7	5	7	12,5	7	5	7	11,2	7	5
8	16	8	5	8	14	8	5	8	12,5	8	5
9	18	9	6	9	16	9	6	9	14	9	6
10	20	10	6	10	18	10	6	10	16	10	6
11,2	22,5	11,2	8	11,2	20	11,2	8	11,2	18	11,2	8
12,5	25	12,5	10	12,5	22,5	12,5	8	12,5	20	12,5	8
14	28	14	10	14	25	14	10	14	22,5	14	10
16	32	16	10	16	28	16	10	16	25	16	10
18	36	18	12	18	32	18	12	18	28	18	12
20	40	20	12	20	36	20	12	20	32	20	12
22,5	45	22,5	16	22,5	40	22,5	16	22,5	36	22,5	16
25	50	25	16	25	45	25	16	25	40	25	16
28	56	28	20	28	50	28	20	28	45	28	20
32	63	32	20	32	56	32	20	32	50	32	20

TYPE 2BIS				TYPE 3				TYPE 4			
5,6	8,4	5,6	4	5,6	8	5,6	4	5,6	7,3	5,6	4
6,3	9,5	6,3	4	6,3	9	6,3	4	6,3	8	6,3	4
7	10,5	7	5	7	10	7	5	7	9,1	7	5
8	12	8	5	8	11,2	8	5	8	10,5	8	5
9	13,5	9	6	9	12,5	9	6	9	12	9	6
10	15	10	6	10	14	10	6	10	13	10	6
11,2	17	11,2	8	11,2	16	11,2	8	11,2	14,6	11,2	8
12,5	19	12,5	8	12,5	18	12,5	8	12,5	16,3	12,5	8
14	21	14	10	14	20	14	10	14	18,2	14	10
16	24	16	10	16	22,5	16	10	16	21	16	10
18	27	18	12	18	25	18	12	18	23,5	18	12
20	30	20	12	20	28	20	12	20	26	20	12
22,5	34	22,5	16	22,5	32	22,5	16	22,5	29,5	22,5	16
25	38	25	16	25	36	25	16	25	33	25	16
28	42	28	20	28	40	28	20	28	37	28	20
32	48	32	20	32	45	32	20	32	42	32	20

Les bouchons taradés OLMA permettent d'utiliser les ressorts de compression OLMA à bouts non dressés en ressorts de traction.



Les flèches et charges sont identiques à celles données par la compression. Toutefois, il est préférable de nous consulter pour connaître l'utilisation maximum admise.

Noter que les valeurs de charges et flèches ne sont pas données pour une longueur totale mais pour la longueur comprise entre les bouchons.

OLMA threaded plugs are suitable for use with OLMA compression springs with unstraightened ends for tension applications.

The deflections and loads are identical to those specified for compression applications. Take care, call us to know the limit of utilisation.

Note that the load and deflection values are not given for the entire length but for the length between plugs.



Afin d'éviter que les déchets ne remontent des matrices de découpage, la méthode actuelle consiste à loger dans le corps du poinçon un ou plusieurs décolleurs de déchet, (voir figure 1). L'inconvénient de cette méthode est le prix de revient élevé de cet ensemble, du fait qu'il se compose de 2 pièces.

- 1° Un ressort de compression
- 2° Un décolleur en acier, usiné au tour, trempé, revenu et ajusté dans le poinçon.

Pour pallier cela nous avons étudié, à cet effet, un ressort décolleur monobloc qui supprime l'usinage, (voir figure 2). Ce système est nettement moins coûteux ; de plus, le logement intérieur du poinçon se trouve simplifié.

In order to prevent scrap from working its way up the cutting dies, the current method consists in inserting one or several waste separator, (see Figure 1) in the body of the punch. The disadvantage of this method is that the cost of this assembly is high, because it is made up of 2 parts.

- 1° A compression spring,
- 2° A steel separator which is cut on a lathe, hardened and tempered and hand-fitted to correspond to the inside of the punch.

To make up for this, we have designed a single-part separator spring for this purpose, which does away with the machining operation, (see Figure 2). This system is much less costly ; furthermore, the internal recess of the punch is of a simpler design.

Référence	Diamètre du logement (D1)	Diamètre du logement (d1)	Diamètre extérieur (D)	Diamètre du fil (d)	Longueur (Ho)	Code Tarif
<i>Reference</i>	<i>Housing diameter (D1)</i>	<i>Housing diameter (d1)</i>	<i>Outside diameter (D)</i>	<i>Wire diameter (d)</i>	<i>Length (Ho)</i>	<i>Price code</i>
RH 1	6,40	1,60	6,00	1,20	50	E
RH 2	4,20	1,10	3,80	0,80	50	F
RH 3	2,60	0,80	2,40	0,50	50	F
RH 4	2,10	0,60	1,90	0,40	50	F