LEDUC S.A.
LEDUC - Tel : 01 64 39 04 78
Site : www.leduc-sa.com - Email : leduc-sa@leduc-sa.com

Edition du 05/2022 : EN0779aa

RESSORTS DE COMPRESSION OLMA
OLMA COMPRESSION SPRING

T0 inox

Extra Fort
Extra strong



Exemple : CP-OLMA T0 12,5 - 25 - 32 X

Désignation du ressort : **CP-OLMA T0 -** *Da - Dl - L0 MP*

	Code	Désignation	Designation	Dimensions	
Valeurs principales	**Da**	Diamètre de l'arbre	*Shaft diameter*	12,5	mm
	Dl	Diamètre du logement	*Housing diameter*	25	mm
	L0	Longueur libre	*Free Length*	32	mm
	MP	Type Matière première	*Raw material type*	X	(Inox - Stainless *Steel*)
	Sens	Sens d'enroulement	*Winding direction*	D	(Droite - *Right*)
Course (*Travel*)					
50%	**f1**	Flèche	*Deflection*	4	mm
	P1	Charge	*Load*	100	daN
63%	**f2**	Flèche	*Deflection*	5	mm
	P2	Charge	*Load*	125	daN
80%	**f3**	Flèche	*Deflection*	6,3	mm
	P3	Charge	*Load*	160	daN
Valeurs indicatives	**d**	Diamètre du fil	*Wire diameter*	5	mm
	Di	Diamètre intérieur	*Inside diameter*	13,2	mm
	De	Diamètre extérieur	*Outside diameter*	23,2	mm
	Hab	Longueur à spires jointives	*Block length*	24	mm
		Code tarif	*Price code*	!	

NOTA : Raideur = P2 / f2 (soit pour l'exemple : 125/5 = 25 daN/mm)
Rate = P2 / f2 (for example : 125/5 = 25 daN/mm)

| | | | | |