LEDUC S.A.
LEDUC - Tel : 01 64 39 04 78
Site : www.leduc-sa.com - Email : leduc-sa@leduc-sa.com

Edition du 05/2022 : EN0779aa

**RESSORTS DE COMPRESSION OLMA**
*OLMA COMPRESSION SPRING*

# T2 Bis inox

Léger
Light




**Exemple** : CP-OLMA T2 BIS 12,5 - 19 - 32 X

Désignation du ressort : **CP-OLMA T2 BIS -** *Da - Dl - L0 MP*

| | Code | Désignation | Designation | Dimensions | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Valeurs principales* | **Da** | Diamètre de l'arbre | *Shaft diameter* | 12,5 | mm |
| | **Dl** | Diamètre du logement | *Housing diameter* | 19 | mm |
| | **L0** | Longueur libre | *Free Length* | 32 | mm |
| | **MP** | Type Matière première | *Raw material type* | X | (Inox - *Stainless Steel* ) |
| | **Sens** | Sens d'enroulement | *Winding direction* | D | (Droite - *Right*) |
| **Course (*Travel*)** | | | | | |
| 50% | **f1** | Flèche | *Deflection* | 9,5 | mm |
| | **P1** | Charge | *Load* | 14 | daN |
| 63% | **f2** | Flèche | *Deflection* | 12 | mm |
| | **P2** | Charge | *Load* | 18 | daN |
| 80% | **f3** | Flèche | *Deflection* | 15 | mm |
| | **P3** | Charge | *Load* | 22,5 | daN |
| *Valeurs indicatives* | **d** | Diamètre du fil | *Wire diameter* | 2,25 | mm |
| | **Di** | Diamètre intérieur | *Inside diameter* | 13,3 | mm |
| | **De** | Diamètre extérieur | *Outside diameter* | 17,8 | mm |
| | **Hab** | Longueur à spires jointives | *Block length* | 13 | mm |
| | | Code tarif | *Price code* | E1 | |

**NOTA :** Raideur = P2 / f2 (soit pour l'exemple : 125/5 = 25 daN/mm)
*Rate = P2 / f2 (for example : 125/5 = 25 daN/mm)*

| | | | | |