LEDUC - Tel : 01 64 39 04 78 - Fax : 01 64 37 57 68
Site : www.leduc-sa.com - Email : leduc-sa@leduc-sa.com

RESSORTS DE COMPRESSION OLMA
OLMA COMPRESSION SPRING

TYPE 2
Moyen
Medium



Exemple : **T2** 12,5 x 20 x 32 (Type Da x Dl x Lo)

Lettre	Dimension	Désignation	
sens	D	Sens d'enroulement à droite	*Winding direction : right*
Di	13,2 mm	Diamètre intérieur	*Inside diameter*
De	18,8 mm	Diamètre extérieur } à titre indicatif	*Outside diameter* } *as an indication*
d	2,8 mm	Diamètre du fil	*Wire diameter*
Pc	40 daN	Charge pour flèche de 80 % de la course	*80 % deflection load of travel*
Pb	32 daN	Charge pour flèche de 63 % de la course	*63 % deflection load of travel*
Pa	25 daN	Charge pour flèche de 50 % de la course	*50 % deflection load of travel*
Da	12,5 mm	Diamètre de l'arbre	*Shaft diameter*
Dl	20 mm	Diamètre du logement	*Housing diameter*
E1		Code tarif	*Price list code*
Lo	32 mm	Longueur libre	*Free Length*
Fa	8 mm	Flèche de 50 % de la course	*50 % deflection of travel*
Fb	10 mm	Flèche de 63 % de la course	*63 % deflection of travel*
Fc	12,5 mm	Flèche de 80 % de la course	*80 % deflection of travel*
Lj	16 mm (indicatif)	Longueur à spires jointives	*Block length*

NOTA : Raideur = Pb / Fb (soit pour l'exemple : 32/10 = 3,2 daN/mm)
Rate = Pb / Fb (for example : 32/10 = 3,2 daN/mm)

	sens	G	G	D	D	D	D	G	G	G	G	D	D	D	D	G	G	G	G	D	D	D	D	G	G	G	G	D	D	D	D	G	G	G	
mm *à titre indicatif*	**Di**	1,06	1,18	1,32	1,5	1,7	1,9	2,12	2,32	2,65	3	3,3	3,8	4,2	4,75	5,3	6	6,8	7,5	8,5	9,5	10,6	11,8	13,2	15	17	19	21,21	23,6	26,5	30	33	37	42	47,5	52,6	*mm* *à titre indicatif*
	De	1,5	1,68	1,88	2,14	2,42	2,7	3,02	3,32	3,75	4,26	4,7	5,4	6	6,75	7,5	8,5	9,6	10,7	12,1	13,5	15	16,8	18,8	21,4	24,2	27	30,2	33,6	37,7	42,6	47	54	60	67,5	75
	d	0,22	0,25	0,28	0,32	0,36	0,4	0,45	0,5	0,55	0,63	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,25	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,5	2,8	3,2	3,6	4	4,5	5	5,6	6,3	7	8	9	10	11,2

daN	**Pc**	0,25	0,32	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	1,6	2	2,5	3,2	4	5	6,3	8	10	12,5	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	250	320	400	500	630
	Pb	0,2	0,25	0,32	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	1,6	2	2,5	3,2	4	5	6,3	8	10	12,5	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	250	320	400	500	630
	Pa	0,16	0,2	0,25	0,32	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,25	1,6	2	2,5	3,2	4	5	6,3	8	10	12,5	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	250	320	400	500

Longueur à spires jointives indicatif (mm) Block length, as an indication (mm)	*mm* 80% de la Course 80 % of Travel	63% de la Course 63 % of Travel	50% de la Course 50 % of Travel																																				
				mm	**Da**	1	1,1	1,25	1,4	1,6	1,8	2	2,25	2,5	2,8	3,2	3,6	4	4,5	5	5,6	6,3	7	8	9	10	11,2	12,5	14	16	18	20	22,5	25	28	32	36	40
					Dl	1,6	1,8	2	2,25	2,5	2,8	3,2	3,6	4	4,5	5	5,6	6,3	7	8	9	10	11,2	12,5	14	16	18	20	22,5	25	28	32	36	40	45	50	56	63
Lj	**Fc**	**Fb**	**Fa**		**Lo**																																
1,6	1,25	1	0,8		**3,2**		A1	A1	A1	A1	A1																										
2	1,6	1,25	1		**4**		A1	A1	A1	A1	A1																										
2,5	2	1,6	1,25		**5**		A1	A1	A1	A1	A1	A1																									
3,1	2,5	2	1,6		**6,3**		A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1																					
4	3,2	2,5	2		**8**		A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	B1	B1	B1	B1																	
5	4	3,2	2,5		**10**		A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	B1	B1	B1	B1	C1	C1	C1														
6,2	5	4	3,2		**12,5**		A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	C1	C1	C1	C1	C1	D1											
8	6,3	5	4		**16**		B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	C1	C1	C1	C1	C1	D1	D1										
10	8	6,3	5		**20**		B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	C1	C1	C1	C1	C1	D1	D1	D1	E1								
12,5	10	8	6,3		**25**		B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	C1	C1	C1	C1	C1	D1	D1	D1	E1	E1	E1	G1	F1				
16	12,5	10	8		**32**						B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	C1	C1	C1	C1	C1	D1	D1	D1	E1	E1	E1	F1	F1	F1	G1		
20	16	12,5	10		**40**						B1	B1	B1	B1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	D1	D1	D1	E1	E1	E1	F1	F1	F1	G1	H1	
25	20	16	12,5		**50**							B1	B1	B1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	D1	D1	D1	E1	E1	E1	F1	F1	F1	G1	H1	H1
31	25	20	16		**63**										C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	D1	D1	D1	E1	E1	F1	F1	F1	F1	G1	H1	H1
40	32	25	20		**80**										C1	C1	C1	C1	C1	C1	D1	D1	D1	D1	D1	E1	E1	E1	E1	F1	F1	F1	F1	G1	H1	H1	I1
50	40	32	25		**100**												C1	C1	C1	D1	D1	D1	D1	D1	D1	E1	E1	E1	E1	F1	F1	F1	F1	G1	H1	I1	I1
62	50	40	32		**125**														D1	D1	D1	D1	E1	E1	E1	E1	E1	E1	F1	F1	F1	F1	G1	G1	H1	I1	I1
80	63	50	40		**160**																D1	D1	E1	E1	E1	E1	E1	F1	F1	F1	G1	G1	G1	H1	I1	J1
100	80	63	50		**200**																		E1		E1	E1	E1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	G1	G1	H1	H1
125	100	80	63		**250**																					E1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	G1	G1	G1	H1	H1
160	125	100	80		**320**																										G1	G1	G1	G1	G1	G1	H1	H1
200	160	125	100		**400**																														I1	I1	J1
250	200	160	125		**500**																																
310	250	200	160		**630**																																
400	320	250	200		**800**																																
				Ressorts en Lg de 1 mètre ->	**1000**		MD	MD	MC	MC	MC	MC	MB	MB	MB	MB	MA	MA	MB	MB	MB	MC	MD	ME	ME	MG	MG	MG	MI	MI	MK	MK	MM	MM	*	*	*	*

				Da	45	50	56	63	70	80	90	100																								
				Dl	70	80	90	100	112	125	140	160																								
				Lo																														
					*	*	*	*